

Ausschreibungstext Herbaturf Pflaster

Tragschicht

1.0 Einbringen und bis zur Standfestigkeit verdichten einer ausreichend wasserdurchlässigen Tragschicht aus Mineralgemisch der Körnung 0-32mm in einer Stärke von cm. Prüfen der Tragschicht auf Standfestigkeit und Wasserdurchlässigkeit ist mit einzurechnen.

2.0 Liefern und als Rasenpflaster vorlegen von quadratischen Betonpflastersteinen mit angeformten Abstandsnocken und garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338.

Die Steine sind im Kreuzverband auf eine Bettung aus Splitt der Körnung 2-5 mm mit 3 cm breiten Rasenfugen unter Beachtung der Verlegeempfehlung des Herstellers und DIN 18318 zu verlegen. Nach dem Verlegen sind die Rasenfugen mit geeignetem Mutterboden zu verfüllen und mit einer Magergas-Saatgut-Mischung einzusäen.

2.1 Herbaturf Rasenpflastersteine, Fabrikat Kronimus
Rasenpflastersteine Typ Herbaturf, für Rastermaß 20 x 20 cm (mit integrierten Abstandsnocken).

Rastermaß:cm
Steindicke:cm

2.1.1 Oberflächenausführung:Nr.

2.1.1.1 Verlegemuster:

m².....; €/m².....€.....

3.0 Zulage für Spalten von Steinen für Anpassungen an Pflasterrändern, Schrägen und Rundungen;.....lfm.

4.0 Zulage für Schneiden von Steinen mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Pflasterrändern, Schrägen und Rundungen;.....lfm.

5.0 Liefern und als wasserdurchlässigen Pflasterbelag Verlegen von quadratischen Betonpflastersteinen mit angeformten Abstandsnocken und garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338.

Die Steine sind im Kreuzverband auf eine Bettung aus Splitt der Körnung 2-5 mm mit 3 cm breiten Drainfugen mit einem Splitt der Körnung 2-5 mm zu verfüllen und abzurütteln.

Abschnitt 3.3 der DIN 18318, die ZTV-P-Stb 2000, das MFP-1 2003 und die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

5.1 Herbaturf Rasenpflastersteine, Fabrikat Kronimus
Pflastersteine Typ Herbaturf, Steinmaße 20 X 20 cm (mit integrierten
Abstandsnocken)

Rastermaß:cm

Steindicke:cm

5.1.1 Oberflächenausführung:Nr.

5.1.1.1 Verlegemuster:

m².....;€/m².....€.....

6.0 Zulage für Spalten von Steinen für Anpassungen an Pflasterrändern,
Schrägen und Rundungen;.....lfm.

7.0 Zulage für Schneiden von Steinen mit Nassschneidegerät für Anpassungen an
Pflasterrändern, Schrägen und Rundungen;.....lfm.