

Ausschreibungstext Super-Truck Pflastersteine

Frostschuttschicht, Tragschicht

Die Frostschutz – bzw. Tragschichten müssen ausreichend wasserdurchlässig, verdichtet und standfest sein. Die RStO 01, die ZTVSoB 04 und die TL SoB 04 sind zu beachten.

Pos. 1 Pflasterbelag

Pos. 1.1 Super Truck Pflasterstein

Liefern und Verlegen von Betonpflastersteinen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338:

Max. Differenz in der Diagonalen, wenn $L > 300$ mm Klasse: **K**
Witterungswiderstand Klasse: **D**, jedoch Masseverlust $\leq 0,15$ kg/m²
Abriebwiderstand Klasse: **I**, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm³/50 cm² bei Hartgesteinsoberflächen.
Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55 .

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0-5 mm in 3-5 cm Stärke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt -Gemisch der Körnung 0-4 mm vollständig verfüllen und abrütteln.

Die DIN 18318, die ZTVPflaster-StB 06, die TLPflaster-StB 06, das Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen (MFP 1 2003), die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG und die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

Verbundpflasterstein mit kraftschlüssigen Verbundnocken im Querfugenbereich und City Truck Verzahnung im Längsfugenbereich. Sichtbares Fugenmuster: Kreuzfugenverband. Fugenverlauf im Bereich der Verbundnocken und Verzahnung nicht sichtbar. Ebene Oberfläche und gefaste Kanten.

Fabrikat „**Kronimus Super-Truck Pflasterstein**,
Oberflächenausführung:.....Nr.“

Rastermaß: 30 x 30 cm
Steindicke: 12 cm

Verlegemuster:

m²; €/m²; €

Pos. 1.2 wie Pos. 1.1, jedoch Schlüsselstein ohne Verbundnocken.

Fabrikat „Kronimus Super-Truck Schlüsselstein,
Oberflächenausführung:.....Nr.“

Rastermaß: 30 x 30 cm
Steindicke: 12 cm

St.....; €/St.; €

Pos. 1.3 wie Pos. 1.2, jedoch Anfängerstein.

Fabrikat „Kronimus Super-Truck Anfängerstein,
Oberflächenausführung:.....Nr.“

Rastermaß: 60 x 30 cm
Steindicke: 12 cm

St.....; €/St.; €

Pos. 2 Schneiden von Steinen, Steindicke 12 cm, mit Nassschneidegerät für
Anpassungen an Pflasterrändern, Schrägen und Rundungen

m; €/m; €