

Hinweise zur Reinigung von Belägen

Der Belag ist nach erfolgter Verlegung und Fugenfüllung einer Grundreinigung zu unterziehen. Hierdurch werden Verschmutzungen, die auch bei sorgfältiger Durchführung der Verlegearbeiten entstehen können, entfernt.

Vorgehensweise Grundreinigung:

Mischungsverhältnis **Kronimus-Terra-Betonkraftreiniger Konzentrat** (Bezug über den Baustoffhandel oder vertrieb@kronimus.de) zu Wasser von 1:5. Materialbedarf ca. 100 ml Reiniger pro m² verlegter Fläche (Anhaltswerte: das tatsächlich geeignete Mischungsverhältnis sowie die Einwirkzeit sind vorab an einer unauffälligen Versuchsfläche zu ermitteln). Fläche ausreichend vornässen. Mischung mit kreisenden Bürstenbewegungen (alternativ: Scheuersaugmaschine aus dem Profibereich) auftragen. Nach einer kurzen Einwirkzeit (weiße Schaumbildung) Mischung mit reichlich Wasser gut abspülen. (Hinweis unter www.kronimus.de/reinigungsempfehlung)

Unterhaltsreinigung:

Die Beläge sollten in entsprechenden Zeitabständen einer Unterhaltsreinigung unterzogen werden, Vorgehensweise wie oben.

Entfernung Verschmutzungen:

Siehe hierzu Reinigungshinweise in unserem Gartenkatalog oder www.kronimus.de

Weitere Hinweise für die Verlegung

Sägearbeiten:

Sägearbeiten dürfen nicht auf bereits verlegten Platten/Pflaster erfolgen. Beläge, die mit Sägeschlemme in Kontakt kommen, sind umgehend mit viel Wasser abzuspülen und zu reinigen (Vorgehensweise wie oben).

Fugenmaterial:

Fugenmaterial, das einen hohen Feinkornanteil (abschlämbbare Bestandteile $\leq 0,063$ mm, z. B. Quarzsand und ungewaschener Basaltsplitt) enthält, kann zu dauerhaften Verfärbungen führen und darf daher nicht eingesetzt werden.

Zusätzlich verweisen wir auf unsere Verlegehinweise in unserem aktuellen Gartenkatalog.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter vertrieb@kronimus.de