

## Nettoyage des revêtements

Conseils pour le nettoyage des revêtements en béton.

Le nettoyage d'un pavage/dallage s'impose à l'issue de la pose et du remplissage des joints. Cela permet d'éliminer les salissures qui surviennent pendant la mise en oeuvre.

### Procédé de nettoyage :

Diluer le détergent «*Kronimus-Terra-Betonkraftreiniger Konzentrat*» (distribué par nos revendeurs négociants/ informations: [commercial@kronimus.fr](mailto:commercial@kronimus.fr)) avec de l'eau, dosage 1:5. Quantité de détergent par m<sup>2</sup> de produits posés: environ 100 ml (quantités indicatives, dosage et temps d'action à tester dans une zone en retrait). Bien mouiller la surface. Appliquer le mélange au moyen d'une brosse en effectuant des mouvements rotatifs (Variante : Aspirateur professionnel à brosses rotatives). Formation d'une mousse blanche peu après l'application à rincer avec suffisamment d'eau.

### Nettoyages d'entretiens courants :

Il est recommandé de nettoyer régulièrement les surfaces selon le procédé ci-dessus.

### Elimination des salissures :

Se référer aux conseils de nettoyage du catalogue Cadre de Vie ou consulter le site [www.kronimus.fr](http://www.kronimus.fr)

## Recommandation pendant les travaux de pose

### Travaux de découpe :

Ne pas réaliser des travaux de découpe sur les dalles ou pavés fraîchement posés. Le cas échéant, rincer les poussières de ciment et nettoyer immédiatement le pavage/dallage (selon le procédé ci-dessus).

### Matériaux de jointoiement :

Les matériaux de jointoiement à teneur importante en fines (particules  $\leq 0,063$  mm, exemples : sable de quartz, basalte concassé non lavé) peuvent provoquer des différences de teintes et sont formellement proscrits.

Consulter nos conseils de pose du catalogue cadre de vie.

Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous à : [commercial@kronimus.fr](mailto:commercial@kronimus.fr)